



ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
01	chodba	5,4
02	wc	1,4
03	koupelna	4,5
04	šatna	3,3
05	obýv. pokoj s kuch. koutem	19,1
06	pokoj	13,3
07	balkon	7,3
	sklep S.G.15	1,9
plocha podlahová (m ²)		47,0
plocha celková (m ²)		59,6

	kolébkový spínač pod omítku jednoduchý
	kolébkový spínač pod omítku – střídací přepínač (schodišťový)
	kolébkový spínač pod omítku – křížový přepínač
	kolébkový spínač pod omítku – seriový přepínač (2. kolébky)
	zásuvka 10/16A, 250V, 2p+z zapuštěná pod omítku jednoduchá
	zásuvka 10/16A, 250V, 2p+z, zapuštěná pod omítku dvojité
	sporáková přípojka zapuštěná 25A, 400V
	vývod obecně
	svítidlo obecná značka
	ventilátor
	datová dvouzásuvka
	domácí telefonní přístroj
	zvukové tlačítko
	zvonek
	elektrická požární signalizace
	desková otopná tělesa s termostatickou regulační hlavicí
	topný žebřík s termostatickou regulační hlavicí
	typ tělesa

POZNÁMKA: KUCHYŇSKÁ LINKA NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY. V PROJEKTU JE KRESLENA POUZE PRO ORIENTAČNÍ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ TZB. VÝVODY PRO NÁPOJEY KUCHYŇSKÉHO DŘEŽU (VODA STUDENÁ, TEPLÁ A ODPADNÍ POTRUBÍ) BUDOU UKONČENY NA STĚNĚ V PROSTORU KUCHYNĚ, ZA PŘEDPOKLÁDANOU KUCHYŇSKOU LINKOU. VODOVODNÍ POTRUBÍ (TEPLÁ, STUDENÁ) BUDE UKONČENO ROHOVÝMI VENTILY, ODPAD ZAZÁTKOVÁN.

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ PRO ODSÁVAČ PAR V KUCHYNI
BUDE UKONČENO cca. 200 mm POD STROPEM, Ø 125 mm.
ZPĚTNÁ VZDUCHOTECHNICKÁ KLAPKA NENÍ SOUČÁSTÍ
DODÁVKY VZT.

VÝVODOVÝ PLÁN: č.