



Číslo míst.	Název místnosti	Plocha m ²	SVZ m	Druh podlahy	Úprava stěn a stropů	Pozemní
SPOLEČNÉ PROSTORY						
201, 401, 601	SCHODIŠTĚ	9,1	2,4	(2,2)	keramická dlažba podhled SDC, malby	keramický sokl v=0,15m
202, 402, 602	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	23,9	2,4	(2,2)	keramická dlažba podhled SDC, malby	keramický sokl v=0,15m
203, 403, 603	SCHODIŠTĚ	9,1	2,4	(2,2)	keramická dlažba podhled SDC, malby	keramický sokl v=0,15m
204, 404, 604	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	23,9	2,4	(2,2)	keramická dlažba podhled SDC, malby	keramický sokl v=0,15m
205, 405, 605	KOCHDA	131,4	2,4	(2,2)	keramická dlažba podhled SDC, malby	keramický sokl v=0,15m
206, 406, 606	UKLIDOVÁ KOMORA	2,2	2,4	(2,2)	keramická dlažba podhled SDC, malby	keram. obklad v=1,5m
207, 407, 607	UKLIDOVÁ KOMORA	2,2	2,4	(2,2)	keramická dlažba podhled SDC, malby	keram. obklad v=1,5m

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- CIEHLA DĚROVÁNA HELUZ P15 - 300 mm
- STŘEŠNÍ PRÁKOVÉ DESKY Z MINERÁLNÍ VATY - 200 mm
- CIEHLA ANTIKOVÁ HELUZ ARU 25MK (53 dB) - 250 mm
- čísel 195 - čísel 196 a spočítanými prvky
- žb. sloupky a žebry MONOLITICKÉ (mln, 55-48)
- KOMPLETNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNY - nb, 200mm
- PŘÍČKOVKA CIEHLNÁ HELUZ 11,3 - 115 mm
- PŘÍČKOVKA AKUSTICKÁ HELUZ AKU 11,5 - 115 mm
- dřevěná nosná konstrukce (nosní prvky a předpokoj)
- DOPLNKOVÉ SAUCITOVÉ STĚNY HANITOVANÉ SYSTÉMOVĚ - celková 75mm (např. 20x25x5 - 20x20x5,5, 20x20x7,5 - 20x20x10) s izolací
- sifonní potrubí res. oboustrannou potěrou odlehčenou, E45 (žádné kombinování se zateplením pro bubnové spracovávadka)
- PŘÍČKY HANTOVANÉ SYSTÉMOVĚ CELKOVĚ TL 125mm /NAPR. PIGREX-DURKAPIS - 4x20x120mm OBVOUŠŤOVANĚ 1xR12,5+1xM4(DP)12,5 NEBO EKVIVALENTY/ SEZNAMU SOUČASNĚ POŽADAVKY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI MIN. EI45 A ANTIKOVĚ NEPŘÍČKOVANOSTI MIN. S10B,

±0,000 = 213,50