



Číslo míst.	Název místnosti	Plocha m <sup>2</sup>	S.V.V. m	Druh podlahy	Úprava stěn a stropů	Poznámka
<b>SPOLEČNÉ PROSTORY</b>						
201, 401, 601	SCHODIŠTĚ	9,1		keramická dlažba sešedlá	omítky, malby podhled SKM, malby	keramický sál v=0,15m
202, 402, 602	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	22,9	2,4 (2,7)	keramická dlažba sešedlá	omítky, malby podhled SKM, malby	keramický sál v=0,15m
203, 403, 603	SCHODIŠTĚ	9,1		keramická dlažba sešedlá	omítky, malby podhled SKM, malby	keramický sál v=0,15m
204, 404, 604	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	23,9	2,4 (2,7)	keramická dlažba sešedlá	omítky, malby podhled SKM, malby	keramický sál v=0,15m
405, 405, 605	CHODBA	131,4	2,4 (2,7)	keramická dlažba sešedlá	omítky, malby podhled SKM, malby	keramický sál v=0,15m
206, 406, 606	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,2	2,4 (2,7)	keramická dlažba sešedlá	omítky, malby podhled SKM, malby	keram. obklad v=1,5m
207, 407, 607	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,2	2,4 (2,7)	keramická dlažba sešedlá	omítky, malby podhled SKM, malby	keram. obklad v=1,5m

**LEGENDA MATERIÁLŮ:**

- ČIHLA DĚROVANÁ HELUZ P15 - 300 mm
- IZOLACE FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VATY - 200 mm
- CIHLA ANTIŠTĚKOVÁ HELUZ AKU 25MK (S3 dB) - 250 mm (míst byty a mezd byty a společnými prostory)
- ŽB SLOUPY A ŽEBŘI PRŮVLITKOVÉ (H<sub>h</sub>=55 dB)
- KOMPLETNÍ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM ETICS
- Z FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VUNY - H<sub>h</sub>=200mm
- PŘEDKOVKA CIHLNÁ HELUZ 11,8 - 115 mm
- PŘEDKOVKA AKUSTICKÁ HLUZ AKU L 5 - 115 mm (podhledová podhledová v železném mřížku a mezd byty)
- DOPLNKOVÉ ŠÁCHTOVÉ STĚNY MONTOVANÉ SYSTÉMOVĚ - celkové 75mm (např. RIGIPS - 208-CW50, J250, 250 (P) 112, nebo ekvivalent) sálka podlahová na odvozenou podlahu odstrojenky EPS (bakalá kombinované se zajištění pro budoucí úpravu nezápalk)
- PŘÍČKY MONTOVANÉ SYSTÉMOVĚ CELKOVĚ TL 125MM (NAFŘ, RIGIPS-DUMARIGIPS - R-6 SVISLÝ, ZNA, OBUSTOVANĚ) 10R12,5-10MADP112,5 NEBO EKVIVALENTNÍ SÁDKU SOUČASNĚ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI MIN. EHS A AKUSTICKÉ NEPROVŮZCHOSTI MIN. 50dB.