



Číslo míst.	Název místnosti	Plocha m <sup>2</sup>	SV.V. m	Druh podlahy	Úprava stěn a stropů	Prozámna
<b>SPOLÉČNÉ PROSTORY</b>						
201, 401, 601	SCHODIŠTĚ	9,1		keramická dlažba s podlahou	omítky, malby podle SS, malby	keramický solár v=0,15m
202, 402, 602	SCHODIŠTŮV PROSTOR	22,9	2,4	keramická dlažba	omítky, malby podle SS, malby	keramický solár v=0,15m
203, 403, 603	SCHODIŠTĚ	9,1		keramická dlažba s podlahou	omítky, malby podle SS, malby	keramický solár v=0,15m
204, 404, 604	SCHODIŠTŮV PROSTOR	23,9	2,4	keramická dlažba	omítky, malby podle SS, malby	keramický solár v=0,15m
205, 405, 605	CHODBA	131,4	2,4	keramická dlažba	omítky, malby podle SS, malby	keramický solár v=0,15m
206, 406, 606	ÚKLIDOVÁ KOKORNA	2,2	2,2	keramická dlažba	omítky, malby podle SS, malby	keram. obklad v=1,5m
207, 407, 607	ÚKLIDOVÁ KOKORNA	2,2	2,2	keramická dlažba	omítky, malby podle SS, malby	keram. obklad v=1,5m

- LEGENDA MATERIÁLŮ:**
- ČTĚR DĚROVANÁ HELUX P15 - 300 mm
  - A IZOLACE FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VATY - 200 mm
  - ČTĚLA ANTIŠKOTIVNÍ AKU 250K (53 06) - 250 mm (mezistupň. mezi dvíř. a srovnávací prahem)
  - ŽB SLOUPY A ŽENY MONOLITICKÉ (imp. 55 48)
  - KOMPLETNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNĚ min.200mm
  - PRÍCHOVKA ČIHELNÁ PRUŽNÁ 112x115 mm
  - PRÍCHOVKA AKUSTICKÁ PRUŽNÁ 112x115 mm (doplnková rodinná štáňa v dvoj. mex. (OP + mez. pokoj))
  - DVEREČNÉ ŠACHTOVÉ STĚNY HODNOTOVANÉ SYSTÉMOVĚ - okraje 75mm (dvoj. RGPS - 200xV50,120,200/912 bezokrádek) s kľúč. požiar. výš. na oboustranu podľa EHS (EHS 104) kombinované so zjednotením (spr. v. výš. 2000mm)
  - KĽÚČY HEHTOVANÉ SYSTÉMOVĚ CELOKŤ. 122mm (např. RGPS-DURAGPS - R-CV50,120). OBOUSTRANĚ 1XR12,5+1XR12,5 NEBO EKVIVALENT/ SPRUŽNÍ SOUČASNĚ POŽÁR. výš. 122mm min. EHS A ANTIŠKOTIVNÍ NEPRŮVODNOSTI min. 50kg.

±0,000 = 213,50