



Číslo míst.	Název místnosti	Plocha m ²	SV.V. m	Druh podlahy	Úprava stěn a stropů	Poznámka
SPOLEČNÉ PROSTORY						
701	SCHODIŠTĚ Z GNP	9,1		keramická dlažba schodišťová	omítky, malby podhled SDK, malby	keramický sokl v=0,15m
702	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16,6	3,18 (3,28)	keramická dlažba	omítky, malby podhled SDK, malby	keramický sokl v=0,15m
703	SCHODIŠTĚ Z GNP	9,1		keramická dlažba schodišťová	omítky, malby podhled SDK, malby	keramický sokl v=0,15m
704	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16,6	3,18 (3,28)	keramická dlažba	omítky, malby podhled SDK, malby	keramický sokl v=0,15m

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- CIHLA DĚROVANÁ HELUZ P15 - 300 mm
- a IZOLAČNÍ FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VATY - 200 mm
- CIHLA AKUSTICKÁ HELUZ AKU 25MK (53 dB) - 250 mm (mezi byty a mezi byty a společnými prostory)
- ŽB SLoupY A STĚNY MONOLITICKÉ (min. 55 dB)
- KOMPLETNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS Z FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VLNÝ - min.200mm
- PŘÍČKOVKA CIHELNÁ HELUZ 11,5 - 115 mm
- PŘÍČKOVKA AKUSTICKÁ HELUZ AKU 11,5 - 115 mm (doplňková nadstandardní v bytech mezi OP a mezi pokoji)
- DOPLNĚKOVÉ ŠÁCHTOVÉ STĚNY MONTOVANÉ SYSTÉMOVĚ - celkově 75mm (např. RIGISPS - 2XR-CW50, IZ50, 2XRF(DP)12,5 nebo ekvivalent) splňují požadavky na oboustranou požární odolnost min. EI45 (lokální kombinované se zděnými pro budoucí opravu stoupaček)